

VISION LCD +

1 - 3кВА (1/1)

Технология on-line (двойное преобразование, VFI)

Электронный байпас с возможностью
ручного включения

Широкий диапазон входного напряжения

Защита от короткого замыкания и перегрузки

Гальваническая развязка

Автоматический заряд в „Off-Modus“

Коэффициент нелинейных
искажений <3%

Защита RJ11/45 для компьютера
и телефонной линии

Функция PFC (Power Factor Control)

Помехоподавляющий фильтр

Функция DC-Start (запуск от батареи)

Возможность подключения
дополнительных батарей (опция)

Гарантия: 2 года (электроника)



VISION LCD +

Технические характеристики >>

Мощность, ВА	1000	2000	3000
Мощность, Вт	700	1400	2100
Входное напряжение (нагрузка 100%)	165 - 276VAC		
Входное напряжение (нагрузка 50%)	120 - 300VAC		
Частота на входе	50Гц (± 10%)		
Напряжение на выходе	220/230VAC (± 3%)		
Коэффициент нелинейных искажений	< 3% при линейной нагрузке - < 5% при нелинейной нагрузке		
Частота на выходе	50Гц (± 0.5%)		
Емкость батарей и количество	7Ач x 3 (36VDC)	7Ач x 8 (96VDC)	7Ач x 8 (96VDC)
Время работы в автономном режиме	> 10 минут		
Количество выходов IEC	3	6	6
Интерфейс	RS 232		
Линия RJ11	✓		
Габариты ШхГхВ (вес)	140x405x210мм (14,5кг)	195x470x330мм (32 кг)	195x470x330мм (34кг)
Защита от перегрузки	✓		
Защита от короткого замыкания	✓		
Подавление шумов	✓		
Гарантия	2 года (электроника)		
Программное обеспечение (UPSilon2000)	для Windows, Mac, Linux		

